Дата Корректировки: 11.06.2024

Редакция: 4



# **INNO-DECO FOX DECO FLAKE**

## Цветные Частицы Стружки, Используемые в Декоративных Напольных Покрытиях на Виниловой Основе

#### Ознакомление

**FOX DECO FLAKE** цветные чешуйчатые частицы на виниловой основе с различными вариантами цвета, используемые в декоративных напольных покрытиях.

## Область Применения

- Гаражи,
- Магазины,
- Галереи,
- Рестораны,
- Террасы,
- Школа, детский сад,
- Универсамы,
- Склады,
- Аэропорты,
- Используется в гостиницах и торговых центрах.

## Преимущества

- Подходит для декоративного и промышленного использования.
- Возможно применение в разных цветах.
- Можно использовать в напольных покрытиях.
- Экономичный.
- Придает мягкость окружающей среде, контролируя цвет и текстуру грунта.



Страница 1/3

Дата Корректировки: 11.06.2024 Редакция: 4



## Цветовая Палитра

GRAPHITE	TUSCANY	CHARCOAL	COBALT
RAL 7001 GRAPHITE	RAL 7001 TUSCANY	RAL 7001 CHARCOAL	RAL 7001 COBALT
RAL 7032 GRAPHITE	RAL 7032 TUSCANY	RAL 7032 CHARCOAL	RAL 7032 COBALT
RAL 7035 GRAPHITE	RAL 7035 TUSCANY	RAL 7035 CHARCOAL	RAL 7035 COBALT
RAL 9010 GRAPHITE	RAL 9010 TUSCANY	RAL 9010 CHARCOAL	RAL 9010 COBALT

#### Нанесение

## Подготовка Поверхности

Цементный раствор на покрываемых бетонных поверхностях очищается с поверхности с помощью абразивного оборудования (дробеструйная обработка, фрезеровка, алмазная полировка и т.п.).

Слабые куски бетона следует удалить с поверхности, а небольшие щели и отверстия сделать полностью открытыми. Образовавшуюся пыль следует убрать с помощью промышленного пылесоса. Зазоры, трещины и разрушенный бетон на нижней поверхности необходимо заполнить и обеспечить гладкость поверхности. **FOX MORTAR FC188 Т** используется для ремонта поверхности, заполнения зазоров и выравнивания поверхности. Продукт на основе смолы выливается на поверхность и равномерно наносится зубчатым шпателем. Затем аппликация завершается сканированием валиком. После нанесения валиком насыпается указанное количество хлопьев. Частицы **FOX DECO FLAKE** посыпаются на влажную полиаспарагиновую/эпоксидную/полиуретановую систему в желаемом количестве.





Дата Корректировки: 11.06.2024

Редакция: 4



## Очистка Инструментов

После нанесения используемые инструменты и оборудование следует очистить растворителем.

#### Расход

 $20-200 \text{ г/m}^2$ 

#### **Упаковка**

1 кг ведро

5 кг ведро

#### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слаживать паллеты один на другой - не рекомендуется

## Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

#### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



