

## INNO - FLOOR FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480 Yük Ayırım Membranı

### Tanımı

**FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480**, İki farklı polipropilen keçe ve ortasında cam elyaf dokumadan oluşan zemin stabilizasyonu ve zeminde oluşabilecek çatlakların arada köprü oluşturarak üst kaplamaya etki etmesini engelleyen yük ayırım membranıdır.

### Kullanım Yerleri

• İç ve dış mekanlarda doğal taş, seramik, çimento ve reçine esaslı kaplamalar altında kullanılabilir.

### Avantajları

- Kolay uygulanır.
- Zeminde meydana gelen hareketleri, çatlakları üst katmana iletmez.
- Çatlak köprüler.
- Çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir. Yüksek alkali dayanımına sahiptir.
- **FOX INNO-FIX** seramik yapıştırıcılarıyla mükemmel uyum sağlar.
- Her türlü detaya çözüm sunar.



### Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Polipropilen Keçe ve Cam elyaf dokuma
Renk	Beyaz
Kalınlık	0,85 mm
Ağırlık	235 g/m <sup>2</sup>
Kopma Yüğü-Boyuna	≥900 N/50 mm
Kopma Yüğü-Enine	≥900 N/50 mm
Kopma Uzaması-Boyuna	%15
Kopma Uzaması-Enine	4,8 mm
Servis Sıcaklığı	-30°C / +90°C

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.


### Uygulama Prosedürü

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır.

#### Uygulama

- 1) Yük ayırım membran ruloları uygulama için hazırlanır ve uygulama yapılacak alana göre ebatlanır.
- 2) **FOX INNO-FIX C2TES1/C2TES2 sınıfı** seramik yapıştırıcısı, ambalaj üzerinde belirtilen su miktarı dikkate alınarak hazırlanır.
- 3) Yapıştırıcının uygulanmasında 4 mm x 4 mm dişli tarak mala kullanılmalıdır.
- 4) Malanın dişli tarafıyla seramik yapıştırıcı yüzeye uygulanır.
- 5) Yük ayırım membranı seramik yapıştırıcısı üzerine zeminde kolaylıkla serilerek uygulanır. Membran altında hava boşluğu kalmamasına dikkat ederek spatula ya da derz malası ile membranın üzerinden baskı uygulayarak geçilir.
- 6) Membran ek yerlerine **FOX TRIPLETAPE 120** uygulanır.
- 7) Membran üzeri ince yüzey düzeltme işlemi için **FOX INNO-FIX C2TES1/C2TES2 sınıfı** seramik yapıştırıcısı yüzeye sıyırma yöntemi ile uygulanır.
- 8) Bütün bu uygulamalardan sonra zemin kaplama aşamasına geçilebilir.



## Sarfiyat

Değişkendir.

### Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** yüzeye yapıştırmak için kullanılan seramik yapıştırıcı min. **C2TES1/C2TES2** sınıfı olmalıdır.
- Seramik yapıştırma harçlarında çalışma ve reaksiyon süreleri, hava sıcaklığı, nemi ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Yapışma zaafiyeti yaşamamak adına seramik yapıştırıcının çalışma süresi içerisinde **FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** uygulaması yapılmalıdır.
- Membran-seramik yapıştırıcı-zemin arasında boşluk bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
- **FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** zemine yapıştırılırken sivri ve keskin uçlu el aletleri kullanılmamalıdır. Membran yüzeyinde kesik, delik oluşmasının önüne geçilmelidir.
- Zemin nemi yüksek olan yerlerde uygulama yapmak için zeminin kuruması beklenmelidir.
- Üzerinin seramik, mermer vb. ürün kaplanmasında **INNO-FIX** serisi seramik yapıştırıcılarının kullanılması tavsiye edilir.

### Ambalaj

Rulo Ebatı: 1 x 30 m (30 m<sup>2</sup>/rulo)

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

### Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

### Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

