

## INNO-LINE

# FOX ULTRAPRIMER FL222

## Однокомпонентный Адгезивный Грунт на Основе Акриловой Дисперсии

### Ознакомление

**FOX ULTRAPRIMER FL222** - однокомпонентный усилитель адгезии на основе акриловой дисперсии, специально разработанный грунтовочный материал для использования перед установкой керамики на керамических изделиях

### Область Применения

- Используется во всех ремонтных работах для улучшения сцепления поверхности с керамическими клеями,
- Используется на всех видах керамического покрытия внутри и снаружи помещений.

### Преимущества

- Увеличивает адгезию поверхности.
- Готов к использованию.
- Поддерживает поверхностную прочность, создавая шероховатую поверхность в керамических заявлениях на керамике.
- Обладает высокой производительностью.
- Не содержит растворителя.
- Легко готовить и применять.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Полимерная Дисперсия
Плотность	1,50 кг/л
pH	7-9
Цвет	Белый
Интенсивность	Жидкость
Соотношение Твердых Частиц	68%
Температура Применяемой Поверхности	+5°C/+35°C
Температура Применения	+5°C/+35°C
Длительность Высыхания	1-2 часа
Время Нанесения Керамического Покрытия	Минимум 5 часов

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Следует позаботиться о том, чтобы поверхности применения были твердыми, сухими, чистыми и без пыли. Поверхность должна быть тщательно очищена от любых остатков масла, жира, ржавчины и парафина, которые ослабят ее прилипание и не будут иметь свободных частиц

#### Смешивание

**FOX ULTRAPRIMER FL222** готов к использованию. Тем не менее, следует тщательно перемешать перед использованием. Добавлять воду запрещено

#### Нанесение

Поверхности сначала увлажняются для максимального проникновения. **FOX ULTRAPRIMER FL222** равномерно наносится подходящим валиком. Минимальное время ожидания нанесения керамики на **FOX ULTRAPRIMER FL222** составляет 5 часов

#### Очистка Инструментов

Используемые после нанесения инструменты и оборудование, должны быть очищены водой. **FOX ULTRAPRIMER FL222** после отверждения можно очищать только механическим способом

#### Расход

100-150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности



www.foxbau.com

#### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура пола должна быть ниже +5°C и выше +25°C, нанесение не следует проводить и следует ожидать подходящих температур. На него влияют морозы. Не должен храниться и транспортироваться при температуре ниже 0°C
- Для того чтобы материал полностью отвердел, температура пола и температура окружающей среды, которые должны быть нанесены, не должны опускаться ниже минимально допустимого значения
- Не наносится на гипсовую штукатурку, гипсокартон и гипсовый блок
- Не наносится на влажные и влажные поверхности

### Упаковка

3 кг пластиковое ведро

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть, хранить в складских условиях и использовать в течение 1 недели.

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

