

INNO-SEAL FOX ULTRATEX PLUS

3-х Слойная Водно- и Влаго-изоляционная Мембрана

Ознакомление

FOX ULTRATEX - это трехслойная гидроизоляционная мембрана с функцией перекрытия трещин, которая может использоваться под керамикой и натуральным камнем, на стенах и полах.

Область Применения

- Внутри и снаружи помещения, на стенах и полах
- Влажные объёмы (туалетные комнаты, ванны, душевые, кухни и т.д.)
- Бассейн
- Водный Склад
- Применяется на территории балконов, террас с условием поверхностного перекрытия.

Преимущества

- Легкое нанесение
- Экономичный
- Эластичный, перекрывает трещины.
- Диапазон устойчивости к химическим веществам широк. Обладает высокой щелочной стойкостью.
- Идеально совместим с изоляционными материалами на основе цемента и акрила.
- Предлагает решения для всех видов деталей.

Технические Особенности

Материальная Основа	Полипропиленовый войлок и модифицированный полиэтилен
Цвет	Голубой
Толщина	0,62±0,1 мм
Тяжесть	275 гр/м ²
Продольное Удлинение	90%
Боковое удлинение	120%
Сопrotивление Продольному Разрыву	≥70 N
Боковое Сопrotивление Разрыву	≥100 N
Устойчивость к Давлению Воды	≥1,5 Bar
Давление Разрыва	≥3,0 bar
Рабочая Температура	-30°C / +90°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют



Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Наносимая поверхность должна быть прочной, без масла, жира, ржавчины, парафина, краски, остатков битума, препятствующих прилипанию к поверхности, а все незакрепленные части должны быть очищены. Имеющиеся зазоры, неровные поверхности и угловые края должны быть обработаны лентой для снятия фаски **FOX TRIPLETAPE 120**.

Нанесение

- 1) Лента для снятия фаски **FOX TRIPLETAPE 120** наносится на стыки (фаски) стены с полом в области, которую необходимо изолировать. Лента для снятия фаски приклеивается к поверхности полностью эластичным гидроизоляционным материалом на цементной основе.
- 2) Рулоны гидроизоляционной мембраны подготовлены к применению и имеют размер в соответствии с областью применения.
- 3) Клей для плитки **FOX CERAFLEX® FX114 (C2TES1)** подготавливается с учетом должной пропорций воды, указанной на упаковке.
- 4) Для нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель размером 4 мм x 4 мм.
- 5) Керамический клей наносится на поверхность зубчатой стороной шпателя.



- 6) Гидроизоляционная мембрана легко распределяется на плиточный клей, вертикально и горизонтально. Для удобства нанесения рекомендуется наносить на стены сверху вниз.
- 7) Гидроизоляционная мембрана **FOX ULTRATEX PLUS** наносится с нахлестом минимум 5 см на стыках. Зоны перекрытия гидроизоляционной мембраны (не менее 5 см) должны быть заблокированы полностью эластичным гидроизоляционным материалом на цементной основе.
- 8) После того, как гидроизоляционная мембрана уложена на поверхность, излишки керамического клея, пузырьки воздуха и выбоины под ней сглаживаются плоским шпателем. Предотвращается разрыв под мембраной.
- 9) После нанесения **FOX ULTRATEX PLUS** рекомендуется нанести полностью эластичный гидроизоляционный материал на цементной основе (**FOX MULTISEAL® FS478 / FOX ULTRASEAL®-UV FS485**) в качестве второго изоляционного слоя на изоляционную мембрану на террасах с большими пролетами и утеплители бассейнов.



Расход

Изменяется

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Керамический клей, используемый для приклеивания гидроизоляционной мембраны **FOX ULTRATEX PLUS** к поверхности, должен быть не ниже класса **C2-S1**.
- Время работы и время реакции керамических клеевых растворов зависит от температуры воздуха, влажности и температуры пола. Гидроизоляционную мембрану **FOX ULTRATEX PLUS** следует наносить в течение рабочего периода керамического клея, чтобы не было ослабления адгезии.
- Следует соблюдать осторожность, чтобы не оставлять зазоров между мембранно-керамическим клеевым полом.
- При приклеивании гидроизоляционной мембраны **FOX ULTRATEX PLUS** к полу нельзя использовать острые ручные инструменты с острыми краями. Следует избегать образования надрезов и отверстий на поверхности мембраны.
- Для применения в местах с повышенной влажностью грунта следует дождаться высыхания грунта.
- Для покрытия керамических, мраморных и др. изделий рекомендуется использовать керамические клеи серии **INNO-FIX**.

Упаковка

Размеры Рулона: 1 x 30 м (30 м²/рулон)

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.

